CTTS Order Form 주문서



CTTS Order Form (주문서)

작 성	검 토	승 인	전 산		

▶ I	L객 정보 확인							20			
업	체 명		납	기	일						
	당 자 / 직 위			화/팩스	번 호	/					
수용	가(Project)명	0	메	일							
Я	청 사 항										
▶ 제품 주문 확인											
제품 사양		정격			제어진						
		□ 3P/□ 4P		Α		□ AC 2			V		
옵션		□ 인출형 (Draw-out)	□ 고?	정형 (Fixed)		☐ Bypass	s Туре			
		□ 출장 시운전 (장소 :)		
모선	! 전압 정보 	□ 3Ø 4W 380 V / 220	V □ 기E	□ 기타 전압 (※사전 협의 필요)		
판넬	!에서 제어전압 정보	□ DC 110 V	□ DC	□ DC 24 V				□ UPS 출력 AC 220 V			
발전	기 정보	□ 전자식 거버너	□ 기기	□ 기계식 거버너 (※ CTTS에는 사용 불가.)							
▶ CTTS 발전기 설치 조건 확인서 (확인 후 □에 V 체크 부탁드립니다.) □ 무정전 동기절체를 위하여 발전기는 반드시 전자식 거버너가 설치된 발전기를 사용해야 합니다.											
	권장 주파수 60.1	dz 조정이 가능해야합니다.									
	상용전원과 예비전	1원과 예비전원은 AC 220 V 기준 전압 차 10 V 이내, 주파수 차 1Hz 이내로 공급 되어야 합니다.									
	상용전원과 예비전	비전원은 RST상 회전 방향이 반드시 일치하여야 합니다.									
	컨트롤러(CTTS-8	롤러(CTTS-801)는 기본 조작 전압이 DC 24V 입니다. 사용편의를 위하여 입력 AC/DC 100~240V 파워 써플라이가 함께 제공됩니다.									
	CTTS 와 CTTS-8	-801 제어용 배선(3m)셋트가 제품과 함께 기본 제공 됩니다.									
	위 사양을 감리 또는 감독, 발전기 제조회사와 협의 하여야 합니다. - □ 감리 또는 □ 감독 담당자 : 전화번호 : - 발전기 제조회사 담당자 : 전화번호 :										
ж ⊒	※ 고객요구 변동사항					작 성	검 토	승 인	전 산		

[※] 양식은 복사하여 사용하시기 바랍니다.

[※] 작성한 양식은 팩스 <u>031-944-3525</u> 또는 이메일 <u>os@osemco.com</u> 로 회신해 주시기 바랍니다.